

Dátový list pre produkt: NLPXW039EL

Núdzové svietidlo PX ERT-LED 4W biele, nástenné, CBS

520 lm, NS: nástenná montáž, BS: stropná montáž, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 30m



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	170,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo bezpečnostné svietidlo kombinované bezpečnostné a núdzové
Pre typ svietidla	svietidlá pre CBS
Funkcia	pre CBS - centrálné spínanie
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a šípka, ktorú možno otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010
Pozorovacia vzdialenosť (m)	30

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj	ERT-LED (4W)
Svetelný tok (lm)	520
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	5,20
Výkon v pohotovostnom režime (W)	1,10
Maximálny výkon (W)	5,20
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK05
Montáž	prisadená na strop univerzálna nástená voliteľná zapustená montáž do stropu
Min. teplota okolia (°C)	-30
Max. teplota okolia (°C)	55
Trieda AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobca	Schrack

Tabuľka vzdialeností so štvorcovou šošovkou (NLLSYSQ4) (pre optimálne osvetlenie piktogramu) (súčasť dodávky) - Minimálna osvetlenosť na stredovej osi vo vzdialenosti +/- 0,5 m: 1 lx - Činiteľ údržby 0,80

					
2,00	5,03	11,47	11,47	11,47	5,03
2,50	5,75	13,22	13,22	13,22	5,75
3,00	6,35	14,79	14,79	14,79	6,35
3,50	6,59	16,2	16,2	16,2	6,59
4,00	6,69	17,48	17,48	17,48	6,69
5,00	4,78	18,72	18,72	18,72	4,78
6,00	2,9	17,57	17,57	17,57	2,9

Tabuľka vzdialeností s koridorovou šošovkou (NLLSYSF4 je potrebné objednať samostatne) – Minimálna osvetlenosť na stredovej osi +/- 0,5 m: 1 lx – Činiteľ údržby 0,80

					
2,00	5,41	12,15	10,43	8,84	3,68
2,50	6,51	14,33	12,02	9,84	4
3,00	7,51	16,36	13,52	10,71	4,2
3,50	8,44	18,55	14,73	11,34	4,34
4,00	9,3	20,61	16,07	11,78	4,43
5,00	10,86	24,4	18,29	12,37	4,4
6,00	8,41	27,81	20,14	12,65	4,29
7,00	6,41	26,48	18,47	12,49	4,18
8,00	4,79	26,58	16,62	12,3	3,87
9,00	2,76	23,86	14,84	12,13	3,03

Tabuľka vzdialenosti s okrúhlymi šošovkami (model NLLSYSR4 je potrebné objednať samostatne) – Minimálna osvetlenosť na stredovej osi +/- 0,5 m: 1 lx – Činiteľ údržby 0,80

					
2,00	4,21	9,38	9,38	9,38	4,21
2,50	5,05	10,9	10,9	10,9	5,05
3,00	5,81	12,56	12,56	12,56	5,81
3,50	6,51	14,22	14,22	14,22	6,51
4,00	7,14	15,77	15,77	15,77	7,14
5,00	7,55	18,58	18,58	18,58	7,55
6,00	4,89	19,41	19,41	19,41	4,89
7,00	3	18,4	18,4	18,4	3

Tabuľka vzdialenosti s bodovými šošovkami (NLLSYSS4 je potrebné objednať samostatne) – Minimálna osvetlenosť na stredovej osi +/- 0,5 m: 1 lx – Činiteľ údržby 0,80

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,39	5,99	5,99	5,99	2,39
3,00	2,87	7,19	7,19	7,19	2,87
3,50	3,33	8,39	8,39	8,39	3,33
4,00	3,57	8,74	8,74	8,74	3,57
5,00	4,04	9,53	9,53	9,53	4,04
6,00	4,51	10,45	10,45	10,45	4,51
7,00	4,88	11,4	11,4	11,4	4,88
8,00	5,26	12,39	12,39	12,39	5,26
9,00	5,56	13,23	13,23	13,23	5,56
10,00	5,78	13,93	13,93	13,93	5,78
12,00	6,02	15,36	15,36	15,36	6,02
14,00	5,98	16,35	16,35	16,35	5,98
16,00	5,67	16,93	16,93	16,93	5,67

Tabuľka vzdialenosti s koridorovou šošovkou pre vysoké stropy (NLLSYSH4 je potrebné objednať samostatne) – Minimálna osvetlenosť na stredovej osi +/- 0,5 m: 1 lx – Činiteľ údržby 0,80

					
2,00	2,2	5,89	7,64	9,38	4,09
2,50	2,75	7,36	9,55	11,73	5,12
3,00	3,28	8,73	11,31	13,87	6,05
3,50	3,34	9,06	12,13	15,12	6,7
4,00	3,35	9,27	12,88	16,55	7,29
5,00	3,27	9,5	14,34	19,2	8,23
6,00	2,74	9,51	15,51	21,52	8,89
7,00	2,57	9,35	16,35	23,36	9,38
8,00	2,65	8,59	16,65	24,76	9,72
9,00	2,66	7,66	16,65	25,97	9,9
10,00	2,62	7,25	16,9	26,85	9,98
12,00	2,62	7,55	16,92	28,07	8,99
14,00	2,39	7,41	15,75	28,23	8,54
16,00	1,98	7,5	15,31	26,42	7,13

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PX ERT-LED 4W biele, nástenné, CBS 520 lm, NS: nástenná montáž, BS: stropná montáž, centrálné adresné ovládanie s individuálnym monitorovaním, 230V AC/DC, pozorovacia vzdialenosť: 30m	NLPXW039EL
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška z plexiskla pre núdzové svetidlá dizajn KC, PX	NLKCRD
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2