

Dátový list pre produkt: NLPXW403SC

Núdzové svietidlo PX LED 3h biele nástenné, SC

nástenná montáž, nastaviteľné na 1h/3h/8h, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, batéria LiFePO₄, autotest



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	340,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	170,00
Hmotnosť (kg)	0,80
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	PX
Bezhalogénový	kryt z bezhalogénového plastu
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Sada zásuvných piktogramov (2x osoba vo dverách a šípka, ktorú možno otočiť o 90°) v súlade s normou ISO 7010

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	30
Svetelný zdroj	LED (3W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	1,70
Výkon v pohotovostnom režime (W)	0,90
Maximálny výkon (W)	3,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO ₄
Krytie	IP65
Mechanická odolnosť	IK05
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo PX LED 3h biele nástenné, SC nástenná montáž, nastaviteľné na 1h/3h/8h, pozorovacia vzdialenosť: 30 m, batéria LiFePO4, autotest	NLPXW403SC
Voliteľné príslušenstvo	
Strieška z plexiskla pre núdzové svetidlá dizajn KC, PX	NLKCRD
Ochranný kôš pre núdzové svetidlá KC, KX, PF, LX, PX l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Set piktogramov pre NLPX. 2x invalidný vozík, 2x šípky 2-dielne piktogramy, pv: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,6Ah pre svetidlá s LEO/LPK LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3216