

Dátový list pre produkt: NLWXD403SC

Núdzové svietidlo WHX HP-LED 3h 3W biele, stropné, SC

Montáž na strop, voliteľná montáž na lano alebo záves, nastaviteľná doba autonómie na 1h/3h/8h; piktogramy so šípkami vľavo, dole, hore sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 90 m, batéria LiFePO₄, autotest



Technické informácie



Dĺžka/hĺbka (mm)	500,00
Šírka (mm)	500,00
Výška (mm)	500,00
Hmotnosť (kg)	1,50
Typ svietidla	núdzové svietidlo
Pre typ svietidla	svietidlá s batériou
Funkcia	s batériou a s autotestom
Prevedenie	plastové svietidlo
Dizajn	WX
Farba	RAL 9003 (biela)
Piktogram	Piktogramy so šípkami vľavo, dole, vpravo podľa normy ISO 7010 namontované vo výrobe

Technické informácie - Pokračovanie

Pozorovacia vzdialenosť (m)	90
Svetelný zdroj	LED (5W)
Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Výkon v trvalom režime (W)	7
Výkon v pohotovostnom režime (W)	2
Maximálny výkon (W)	8,20
Batéria (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Krytie	IP40
Mechanická odolnosť	$\geq IK03$
Montáž	prisadená na strop
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Dimensions (mm)

NLWX...



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Núdzové svetidlo WHX HP-LED 3h 3W biele, stropné, SC Montáž na strop, voliteľná montáž na lano alebo záves, nastaviteľná doba autonómie na 1h/3h/8h; piktogramy so šípkami vľavo, NLWXD403SC dole, hore sú už namontované, pozorovacia vzdialenosť: 90 m, batéria LiFePO4, autotest	
Voliteľné príslušenstvo	
Závesné oká na reťaze pre núdzové svetidlo WG/WX	NLWKO
Závesy pevné chrómované, 500mm, zapojené (nie IP65)	NL1PV
Batéria 2ks LiFePO4 3,2V 1,6Ah pre svetidlá s LEO/LPK LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium-iónová batéria	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Ochranný kryt pre testovacie tlačidlo NLTEST2	NLTEST2COV