

Dátový list pre produkt: NLZAW003WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	315,00
Výška (mm)	140,00
Hĺbka (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,20
Typ svetidla	bezpečnostné svetidlo
Použitie svetidla	svetidlá s batériou
Funkcia	WirelessConnect
Prevedenie	kovové svetidlo
Dizajn	ZA
Farba	biela
Čas autonómie (h)	3
Svetelný zdroj	LED (2W)
Svetelný tok (lm)	170

Technické informácie - Pokračovanie

Rozsah napätia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Batéria (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Krytie	IP65
Odolnosť nárazom	IK08
Montáž	nástenná
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	40
Trieda AA E 8101	AA4
Výrobca	Schrack

Rozmery (mm)



Vzdialenosti vrtania (mm)



Tabuľka parametrov: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect	
Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication, 170lm	NLZAW003WB
Voliteľné príslušenstvo	
Batéria 3,2V 3,3Ah LiFePO4 KSC, KMB, ZAW, KMU, ASM, ILL.23	
LiFePO4 lítium-železo-fosfátová batéria, UN3480 - lítium iónová	NLAKKU3230