

Dátový list pre produkt: QLGSW1657-

Switch 16xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19"

bez ventilátora, kovové šasi



SCHRACK-Info

Gigabitové rýchlosti: posuňte svoje dáta na vyššiu úroveň.

QLGSW1657- je 16-portový gigabitový ethernetový prepínač, ktorý vám poskytuje vysoko výkonný, lacný, ľahko použiteľný a bezproblémový upgrade na zvýšenie rýchlosti vašej siete na 1000 Mb/s. Zvýšte rýchlosť svojej chrbticovej siete na masívnych 32 Gb/s a prineste gigabitové rýchlosti až do svojho počítača.

Máte nedostatok šírky pásma? Nie je problém. Čo sa stane, keď k multimediálnym aplikáciám pristupuje niekoľko používateľov súčasne? Nemusíte sa obávať, pretože QLGSW1657- vám umožní rýchlejšie a jednoduchšie presúvať veľké súbory. Prenášajte CGI, CAD, video alebo iné veľké multimediálne súbory cez sieť okamžite a bez oneskorenia.

Plug and Play, flexibilný a jednoduchý

QLGSW1657- je plug-and-play, takže nie je potrebná žiadna konfigurácia. Automatická detekcia káblov MDI/MDI-X na všetkých portoch eliminuje potrebu krížených káblov alebo portov Uplink. Každý port možno použiť ako všeobecné porty alebo Uplink porty a každý port možno jednoducho pripojiť k serveru, rozbočovaču, smerovaču alebo prepínaču pomocou priameho alebo kríženého kábla. Diagnostické LED diódy, ktoré zobrazujú stav a aktivitu spojenia, čo umožňuje rýchlo odhaliť a odstrániť problémy v sieti.

Kľúčové vlastnosti

- 16 Gigabit Ethernet porty
- Prenos a príjem rýchlosťou 10/100/1000 Mb/s
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie adres 8K MAC
- 9K jumbo rámce na zvýšenie rýchlosti prenosu dát
- Minimalizujte uhlíkovú stopu pomocou modernej energetickej účinnej technológie (IEEE 802.3az)
- 19-palcový kovový kryt

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Normy= IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3az
- Pamäť= 64Kbit
- Vyrovnávací pamäť = 2Mbit
- Port = plne tienený
- Indikátor = napájanie, LINK/ACT, 1000M, detekcia slučky
- Metóda prenosu = Ulož a odovzdaj
- Výstupný výkon = 12V/2A
- Spotreba energie = 15W
- Základná doska = 32Gbps
- Tabuľku adres MAC = 8K
- Všeobecné= 16 x 10/100/1000Mbps
- Rýchlosť presmerovania paketov = 1488000pps
- Jumbo Frame = 9KB
- Úspora energie = IEEE802.3az
- Prevádzková teplota = 0-40°C
- Prevádzková vlhkosť = 10 ~ 90%
- Rozmery (Š x H x V) = 440 x 220 x 44 mm
- Hmotnosť= 1kg
- Informácie k objednávke = QLGSW1657-
- Balenie obsahuje = QLGSW1657-, napájací kábel, 19" sada na montáž do stojana, rýchla inštalácia príručka

Technické informácie

Šírka (mm)	483,00
Výška (mm)	44,00
Hĺbka (mm)	180,00
EAN kód	4015867143117
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	45
Produkt	Ethernet switch
Rýchlosť	10/100/1000Mbps
Porty	16
Montáž	19" do racku

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Switch 16xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW1657
Voliteľné príslušenstvo	
Montážna sada M6, 4 x matica, skrutka, podložka	DSSRA004
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, dĺžka 0,5m, farba šedá	H6GLG00K5G
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, farba šedá, dĺžka 1,0m	H6GLG01K0G
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, farba šedá, dĺžka 2,0m	H6GLG02K0G
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, farba šedá, dĺžka 3,0m	H6GLG03K0G
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, farba šedá, dĺžka 5,0m	H6GLG05K0G
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, farba šedá, dĺžka 10m	H6GLG10K0G
Prepoj.kábel, 2xRJ45, tienený, Cat.6, farba šedá, dĺžka 20m	H6GLG20K0G