

Dátový list pre produkt: WKA205012-

Skrinka z ocelového plechu IP66, V=200

Š=500 H=120mm

RAL7035, so spodnými profilmi, rýchle uvoľnenie o štvrt otáčky, bez montážneho panela



SCHRACK-Info

- Materiál: 1,2 mm ocelový plech (Povrchová úprava: Textúrovaný práškový náter)
- Telo: Skladané a švom zvarené so štyrmi montážnymi otvormi v zadnom paneli a podlahových profiloch na montáž DIN-líšt alebo montážne dosky
- Tesnenie: Extrudované jednodielne polyuretánové tesnenie
- Uzemnenie: Uzemňovací kolík M6x16mm v kryte. Obsahuje matice M6 a uzemňovacie podložky
- Súčasťou dodávky je: Základňa, kryt, krycie skrutky a podlahové profily
- Voliteľné príslušenstvo: Montážne dosky WKAMPxxxx, DIN lišty WKADRxxxx a nástenné konzoly WSAWB004< /li>
- Trieda ochrany: I
- Stupeň krytia: IP66
- Odolnosť proti nárazu: IK08
- Farba: RAL 7035 (svetlosivá)




Technické informácie

Šírka (mm)	500,00
------------	--------

Technické informácie - Pokračovanie

Výška (mm)	200,00
Hĺbka (mm)	120,00
Hmotnosť (kg)	4,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	50
Krytie	IP66
Trieda ochrany	I
Mechanická odolnosť	IK08
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Stratový výkon (W)	-51,00

Technical Details - Terminal Boxes WKA



[mm]

Tabuľka parametrov: Skrinka z ocelového plechu IP66, V=200 Š=500 H=120mm

Obj. číslo	Kryt (mm)				Hmotnosť (kg)	SV (W)*	Montážne panely (mm)			Montážne lišta (mm)		
	V	Š	H	D1			Obj. číslo	Výška	Šírka	Obj. číslo	Výška	Hĺbka
WKA151508	150	150	80	65	1.00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	65	1.50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	65	1.50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	65	1.50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	65	2.00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	65	2.50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	105	1.00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	105	1.30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	105	2.50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	105	2.50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	105	2.00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	105	2.30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	105	3.00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	105	4.00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	105	5.00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	105	5.50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	105	3.50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	105	4.00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	105	5.00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	105	6.00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	105	5.50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	105	8.00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	105	9.15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* SV (Stratový výkon): Max. vyžiarený výkon plášťa skrine, vypočítaný ako nástenná, pevne namontovaná jednotka s rozdielom teplôt $\Delta T = 35 \text{ K}$.

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Skrinka z oceleového plechu IP66, V=200 Š=500 H=120mm RAL7035, so spodnými profilmi, rýchle uvoľnenie o štvrt otáčky, bez montážneho panela	WKA205012
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenné držiaky pre skrine WSA, WKT, WKA, 4 kusy balenie obsahuje 4 ks	WSAWB004
Montážny panel pre WKA2050, V=200 Š=500mm pozinkovaný oceleový plech	WKAMP2050
Montážna lišta V=15mm pre 500mm široké skrine 1 balenie=5 kusov, vhodné pre skrine WKA205012- a WKA305012-	WKADR500