

Dátový list pre produkt: XC1609403-

Kábel koax D-S 3010, 75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 500 m

biely, dvojité tienenie, bubon 500m



SCHRACK-Info

trieda reakcie na oheň: Eca

- Vyhlásenie o parametroch (VoP): č. XC160890, vydané 28.6.2017 a dostupné na: www.schrack.sk, www.schrack.com/dop

Technické informácie

Trieda	trieda A
Vnútny vodič	1, 13 CU
Priemer izolácie	4,80 Cell PE
Vonkajší vodič	hliníkový polyester
Opletanie	0,12 Al x 16 x 8
Opletaný povrch (%)	80
Účinnosť tienenia (dB)	95
Priemer (mm)	6,80
Plášť kábla	PVC
Trieda reakcie na oheň EN50575	Eca

Technické informácie - Pokračovanie

Farba plášťa	biela
Min. polomer ohybu (mm)	70
Hmotnosť (kg/km)	46
Impedancia (Ohm)	75 ± 3
Jednosmerná rezistivita pri 20°C (Ohm/100m)	2,20
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	70
Balenie/dĺžka	500m - bubon
Kapacita	52 ± 4 pF/m
Dĺžka/hĺbka (mm)	1.000,00
Priemer (mm)	6,80
Hmotnosť (kg)	0,05

TYPICAL VALUES

Attenuation nom.:	
50 MHz	4.20dB / 100m
100 MHz	4.90dB / 100m
200 MHz	7.20dB / 100m
300 MHz	9.60dB / 100m
470 MHz	12.30dB / 100m
860 MHz	17.60dB / 100m
1000 MHz	18.90dB / 100m
1350 MHz	22.40dB / 100m
1750 MHz	26.60dB / 100m
2050 MHz	28.20dB / 100m
2250 MHz	29.50dB / 100m
2400 MHz	30.90dB / 100m
2500 MHz	31.90dB / 100m
Return loss:	
5 - 1.000 MHz	more than 24dB
1.000 - 2.000 MHz	more than 22dB
2.000 - 3.000 MHz	more than 20dB

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kábel coax D-S 3010,75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 500 m biely, dvojité tienenie, bubon 500m	XC1609403
Voliteľné príslušenstvo	
Koax. F-konektor kompresný pre káble DIGI-SAT 3010	XC16005183
Kompresný nástroj pre F-konektory série XC1600xxxx	XC1600720
Odizolovací nôž na vonkajší plášť XC koaxiálnych káblov	XC1600710
SAT koncová zásuvka, nást., R/CATV/SAT, A, 80x80mm, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD3M
SAT koncová zásuvka R/CATV/2xSAT, A, Rámik+nást.box, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD4M
Zásuvka koncová, nást., R/CATV, 4-1.000MHz, 2dB, A, 80x80mm including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSBKD2M