

Dátový list pre produkt: XC1609803-

Kábel koax SAT D-S 3040, 75 Ohm, PVC biely plášť, cievka 500m

trieda A, biely, trojité tienenie, bubon 500m



SCHRACK-Info

Aby bolo možné zaručiť bezpečný a nerušený prenos vysokých frekvencií (približne 950 až 2150 MHz) z LNB cez multiprepínač, SAT box do SAT prijímača, musia sa použiť vysokokvalitné koaxiálne káble. Kvalitu našich vysokofrekvenčných káblov určujú použité materiály, presné výrobné postupy a počet tienení.



Technické informácie

Trieda	trieda A
Vnútorný vodič	1,02 CU
Priemer izolácie	4,60 Cell PE
Vonkajší vodič	2x hliníkový polyester
Opletanie	0,12 Al x 16 x 8
Opletaný povrch (%)	80
Účinnosť tienenia (dB)	110
Priemer (mm)	6,80
Plášť kábla	PVC

Technické informácie - Pokračovanie

Trieda reakcie na oheň EN50575	Eca
Farba plášťa	biela
Min. polomer ohybu (mm)	70
Hmotnosť (kg/km)	49
Impedancia (Ohm)	75 ± 3
Jednosmerná rezistivita pri 20°C (Ohm/100m)	2,20
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	70
Balenie/dĺžka	500m - bubon
Kapacita	52 ± 4 pF/m
Kategória	koax
Tienenie	3x tienený
Plášť	polyvinylchlorid (PVC)
Vonkajší priemer (mm)	6,8
Farba	biela

Technische Daten

Attenuation nom.:	
50 MHz	4.20dB / 100m
100 MHz	5.70dB / 100m
200 MHz	7.90dB / 100m
300 MHz	9.60dB / 100m
470 MHz	12.30dB / 100m
860 MHz	17.60dB / 100m
1000 MHz	19.40dB / 100m
1350 MHz	22.40dB / 100m
1750 MHz	26.90dB / 100m
2050 MHz	28.50dB / 100m
2250 MHz	29.80dB / 100m
2400 MHz	32.80dB / 100m
2500 MHz	33.30dB / 100m
Return loss:	
5 - 1.000 MHz	more than 24dB
1.000 - 2.000 MHz	more than 22dB
2.000 - 3.000 MHz	more than 20dB

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kábel coax SAT D-S 3040,75 Ohm, PVC biely plášť, cievka 500m trieda A, biely, trojité tienenie, bubon 500m	XC1609803
Voliteľné príslušenstvo	
Koax. F-konektor kompresný pre káble DIGI-SAT 3000,3030,3040 3050	XC16004983
Odvíjací stojan na cievky priemeru 52 cm, 250 kg nosnosť	HTOOL00006
Kompresný nástroj pre F-konektory série XC1600xxxx	XC1600720
Odizolovací nôž na vonkajší plášť XC koaxiálnych káblov	XC1600710
SAT koncová zásuvka, nást., R/CATV/SAT, A, 80x80mm, 9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD3M
SAT koncová zásuvka R/CATV/2xSAT, A, Rámik+nást.box,9010 including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSATD4M
Zásuvka koncová, nást., R/CATV, 4-1.000MHz, 2dB, A, 80x80mm including 80x80mm frame and wallmount box, RAL9010	HSBKD2M